

PISTONE TIPO	T 50 C3 S	T 63 C3 S	T 70 C3 S	T 85 C3 S	T 100 C3 S
A	230	260	290	330	360
B	260	290	320	360	390
C	130	160	190	230	260
D	160	190	220	260	290
øt1	105	120	138	167	195
øt2	138	167	195	233	265
øt3	205	245	290	335	385
øDc	150	180	219	254	298
E	400	400	450	500	500
F	500	500	550	600	600
G	174,5	189,5	210,5	227,5	250,5
M	140	140	140	140	140
P	137	152	173	190	213
S	35	35	40	40	40
Lo	639	695	750	852	917
W1	25	25	25	26	30
W2	25	26	30	40	42
S1	146	144	149	155	159
S2	273	272	281	297	310
t	2,843	2,942	2,882	2,992	2,843
peso con corsa zero [kg]	90	115	180	235	340
peso aggiuntivo per metro di corsa [kg/m]	26	33	52	61	88
olio in circolo per metro di corsa [l/m]	4,7	6,7	9,2	13,2	18,7
olio di riempimento per metro di corsa [l/m]	2,8	4,3	5,7	8,3	11,4

(2) piastra di supporto per bracci di guida 2° stadio

(3) piastra di supporto per bracci di guida 3° stadio

